

E-Servo-Schneckengetriebe <5'

Achsabstand 32 mm

Achsabstand 50 mm

Achsabstand 63 mm

Achsabstand 80 mm

Achsabstand 100 mm

E-servo worm gear units <5'

Centre distance 32 mm

Centre distance 50 mm

Centre distance 63 mm

Centre distance 80 mm

Centre distance 100 mm

GC2 – GC9

GC2 – GC3

GC4 – GC5

GC6 – GC7

GC8 – GC9

GC10 – GC11



Kupplungen und Schrumpfscheiben

Couplings and shrink-disc

GC12 – GC13

Auswahl- und Belastungstabellen

Selection and load tables

GC14 – GC16

Kurzbeschreibung

Short description

GC17

Einbau und Wartung

Mounting and maintenance

GC18 – GC19

Getriebe Berechnung und Auswahl

Gear units calculation and selection

GF1 – GF3

Getriebe-Zubehör

Gear units accessories

GG1 – GG8

Motoren-Applikationen

Motor applications

GI5 – GI9

Achsabstand / Centre distance $a_0 = 32 \text{ mm}$




Bild 1 Abtriebswelle mit Passfederverbindung
Fig. 1 Output shaft with key connection






Bild 2 Abtriebswelle für Klemmverbindung 80 81 024
Fig. 2 Output shaft for clamp connection 80 81 024



Best.-Nr. / Order code Bild 1 / Fig. 1	Bild 2 / Fig. 2	Übersetzung i Ratio i		J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²
59 01 005	59 11 005	4,75	2	1,1109
59 01 007	59 11 007	6,75	2	1,0574
59 01 009	59 11 009	9,25	2	8,1272
59 01 015	59 11 015	14,50	2	8,4039
59 01 020	59 11 020	19,50	2	6,9016
59 01 029	59 11 029	29,00	2	8,4475
59 01 039	59 11 039	39,00	2	7,0256
59 01 050	59 11 050	50,00	2	6,4653


Mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 01 1xx / 59 11 1xx

In ATEX-Ausführung mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 01 2xx / 59 11 2xx

With suitable oil for food
Order code 59 01 1xx / 59 11 1xx

In Atex-Version with suitable oil for food
Order code 59 01 2xx / 59 11 2xx

Motorflansch / Motor flange



Achsabstand / Centre distance $a_o = 32 \text{ mm}$

Bestell-Nr. Order code	D ^{G7}	k ₁	r	x	y	f ₁	e	G	 kg
65 59 101	40,0	56,5	120,0	2,5	34,5	60	63	M5	0,26
65 59 102	50,0	64,0	127,5	4,0	42,0	60	70	M5	0,29
65 59 103	60,0	60,0	123,5	3,5	38,0	70	75	M5	0,28
65 59 104	80,0	64,0	127,5	4,5	42,0	85	100	M6	0,30
65 59 105	60,0	64,0	127,5	4,5	42,0	85	90	M5	0,30
65 59 107	40,0	56,5	120,0	2,5	34,5	60	63	M4	0,31
65 59 108	70,0	64,0	127,5	5,0	42,0	85	90	M6	0,26

Bestellung besteht aus Grundgetriebe 59 01 0xx / 59 11 0xx und Flansch 65 59 1xx.
 The order should contain gear box 59 01 0xx / 59 11 0xx and flange 65 59 1xx.

Achsabstand / Centre distance $a_o = 50 \text{ mm}$




Bild 1 Abtriebswelle mit Passfederverbindung
Fig. 1 Output shaft with key connection






Bild 2 Abtriebswelle für Klemmverbindung 80 83 030
Fig. 2 Output shaft for clamp connection 80 83 030



Best.-Nr. / Order code Bild 1 / Fig. 1	Bild 2 / Fig. 2	Übersetzung i Ratio i		J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²
59 03 005	59 13 005	4,75	6,5	0,8280
59 03 007	59 13 007	6,75	6,5	0,4140
59 03 009	59 13 009	9,25	6,5	0,3490
59 03 015	59 13 015	14,50	6,5	0,2800
59 03 020	59 13 020	19,50	6,5	0,1960
59 03 029	59 13 029	29,00	6,5	0,2694
59 03 039	59 13 039	39,00	6,5	0,2310
59 03 050	59 13 050	50,00	6,5	0,2140


Mit lebensmitteltauglichem Öl
 Bestell-Nr. 59 03 1xx / 59 13 1xx

In ATEX-Ausführung mit lebensmitteltauglichem Öl
 Bestell-Nr. 59 03 2xx / 59 13 2xx

With suitable oil for food
 Order code 59 03 1xx / 59 13 1xx

In ATEX-Version with suitable oil for food
 Order code 59 03 2xx / 59 13 2xx

Motorflansch / Motor flange



Achsabstand / Centre distance $a_o = 50 \text{ mm}$

Bestell-Nr. Order code	DG7	k ₁	r	x	y	f ₁	e	G	 kg
65 59 301	95,0	62	152	12,5	42	100	115	M8	0,60
65 59 302	50,0	62	152	10,0	42	100	70; 95; 115	M4; M6; M8	0,70
65 59 303	80,0	62	152	10,0	42	100	100	M6	0,65
65 59 304	95,0	78	168	10,0	59	115	130	M8	0,80
65 59 305	95,0	72	162	8,0	52	100	115	M8	0,75
65 59 306	60,0	74	164	21,0	54	100	75; 90; 115	M5; M5; M8	0,90
65 59 307	70,0	70	160	21,0	50	100	90; 115	M6; M8	0,80
65 59 401	95,0	73	163	8,0	53	100	115	M8	0,75
65 59 402	110,0	78	168	8,0	59	115	130	M8	0,80
65 59 403	95,0	73	163	12,0	53	115	130	M8	0,75
65 59 404	110,0	73	163	12,0	53	115	130	M8	0,70
65 59 405	95,0	78	168	11,0	59	140	165	M10	1,20
65 59 406	110,0	78	168	11,0	59	140	165	M10	1,15
65 59 407	130,0	78	168	11,0	59	140	165	M10	1,00
65 59 409	130,0	98	188	14,0	78	140	165	M10	1,10
65 59 410	110,0	74	164	8,0	54	120	145	M8	1,00
65 59 411	110,0	84	174	8,0	64	120	145	M8	1,20
65 59 412	114,3	105	195	8,0	85	180	200	M12	3,70
65 59 413	114,3	139	229	8,0	119	180	200	M12	3,35
65 59 414	114,3	91	181	8,0	71	180	200	M12	2,65
65 59 415	110,0	89	179	8,0	69	120	145	M8	1,30

Bestellung besteht aus Grundgetriebe 59 03 0xx / 59 13 0xx und Flansch 65 59 3xx bzw. 4xx.
 The order should contain gear box 59 03 0xx / 59 13 0xx and flange 65 59 3xx or 4xx.

Achsabstand / Centre distance $a_o = 63 \text{ mm}$




Bild 1 Abtriebswelle mit Passfederverbindung
Fig. 1 Output shaft with key connection






Bild 2 Abtriebswelle für Klemmverbindung 80 84 030
Fig. 2 Output shaft for clamp connection 80 84 030



Best.-Nr. / Order code Bild 1 / Fig. 1	Best.-Nr. / Order code Bild 2 / Fig. 2	Übersetzung i Ratio i	kg	J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²
59 04 005	59 14 005	4,75	11,5	2,5350
59 04 007	59 14 007	6,75	11,5	1,3720
59 04 009	59 14 009	9,25	11,5	0,9825
59 04 015	59 14 015	14,50	11,5	0,9590
59 04 020	59 14 020	19,50	11,5	0,6940
59 04 029	59 14 029	29,00	11,5	0,9966
59 04 039	59 14 039	39,00	11,5	1,0100
59 04 052	59 14 052	52,00	11,5	0,5305


Mit lebensmitteltauglichem Öl
 Bestell-Nr. 59 04 1xx / 59 14 1xx

In ATEX-Ausführung mit lebensmitteltauglichem Öl
 Bestell-Nr. 59 04 2xx / 59 14 2xx

With suitable oil for food
 Order code 59 04 1xx / 59 14 1xx

In ATEX-Version with suitable oil for food
 Order code 59 04 2xx / 59 14 2xx

Motorflansch / Motor flange



Achsabstand / Centre distance $a_o = 63 \text{ mm}$

Bestell-Nr. Order code	DG7	k ₁	r	x	y	f ₁	e	G	kg
65 59 301	95,0	62	169	12,5	37	100	115	M8	0,60
65 59 302	50,0	62	169	10,0	37	100	70; 95; 115	M4; M6; M8	0,70
65 59 303	80,0	62	169	10,0	37	100	100	M6	0,65
65 59 304	95,0	78	185	10,0	53	115	130	M8	0,80
65 59 305	95,0	72	179	8,0	47	100	115	M8	0,75
65 59 306	60,0	74	181	21,0	49	100	75; 90; 115	M5; M5; M8	0,90
65 59 307	70,0	70	177	21,0	45	100	90; 115	M6; M8	0,80
65 59 401	95,0	73	180	8,0	48	100	115	M8	0,75
65 59 402	110,0	78	185	8,0	53	115	130	M8	0,80
65 59 403	95,0	73	180	12,0	48	115	130	M8	0,75
65 59 404	110,0	73	180	12,0	48	115	130	M8	0,70
65 59 405	95,0	78	185	11,0	53	140	165	M10	1,20
65 59 406	110,0	78	185	11,0	53	140	165	M10	1,15
65 59 407	130,0	78	185	11,0	53	140	165	M10	1,00
65 59 409	130,0	98	205	14,0	73	140	165	M10	1,10
65 59 410	110,0	74	181	8,0	49	120	145	M8	1,00
65 59 411	110,0	84	191	8,0	59	120	145	M8	1,20
65 59 412	114,3	105	212	8,0	80	180	200	M12	3,70
65 59 413	114,3	139	246	8,0	114	180	200	M12	3,35
65 59 414	114,3	91	198	8,0	66	180	200	M12	2,65
65 59 415	110,0	89	196	8,0	64	120	145	M8	1,30

Bestellung besteht aus Grundgetriebe 59 04 0xx / 59 14 0xx und Flansch 65 59 3xx bzw. 4xx.
 The order should contain gear box 59 04 0xx / 59 14 0xx and flange 65 59 3xx or 4xx.

Achsabstand / Centre distance $a_0 = 80 \text{ mm}$




Bild 1 Abtriebswelle mit Passfederverbindung
Fig. 1 Output shaft with key connection






Bild 2 Abtriebswelle für Klemmverbindung 80 85 050
Fig. 2 Output shaft for clamp connection 80 85 050



Best.-Nr. / Order code Bild 1 / Fig. 1	Bild 2 / Fig. 2	Übersetzung i Ratio i		J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²
59 05 005	59 15 005	4,75	22	9,6180
59 05 007	59 15 007	6,75	22	6,0910
59 05 009	59 15 009	9,25	22	4,7650
59 05 015	59 15 015	14,50	22	5,3080
59 05 020	59 15 020	19,50	22	3,9350
59 05 029	59 15 029	29,00	22	4,0500
59 05 039	59 15 039	39,00	22	4,1800
59 05 052	59 15 052	52,00	22	3,7140


Mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 05 1xx / 59 15 1xx

In ATEX-Ausführung mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 05 2xx / 59 15 2xx

With suitable oil for food
Order code 59 05 1xx / 59 15 1xx

In Atex-Version with suitable oil for food
Order code 59 05 2xx / 59 15 2xx

Motorflansch / Motor flange



Achsabstand / Centre distance $a_o = 80 \text{ mm}$

Bestell-Nr. Order code	D ^{G7}	k ₁	r	x	y	f ₁	e	G	kg
65 59 501	110,0	92,0	230,0	8,0	55,0	140	165	M10	2,00
65 59 502	130,0	92,0	230,0	8,0	55,0	140	165	M10	1,90
65 59 503	180,0	122,0	260,0	8,0	85,0	192	215	M12	3,40
65 59 504	180,0	127,0	265,0	8,0	90,0	192	215	M12	3,80
65 59 505	180,0	112,0	250,0	10,0	75,0	192	215	M12	2,70
65 59 506	130,0	112,0	250,0	10,0	75,0	192	215	M12	3,00
65 59 507	130,0	112,0	250,0	10,0	75,0	140	165	M10	2,50
65 59 508	110,0	90,0	228,0	8,0	53,0	140	145	M8	2,00
65 59 509	110,0	108,5	246,5	8,0	71,5	140	145	M8	2,50
65 59 510	114,3	129,5	267,5	8,0	92,5	180	200	M12	5,00
65 59 511	114,3	163,5	301,5	8,0	126,5	180	200	M12	4,20
65 59 512	114,3	105,5	243,5	8,0	68,5	180	200	M12	3,50
65 59 513	110,0	113,5	251,5	8,0	76,5	140	145	M8	2,70

Bestellung besteht aus Grundgetriebe 59 05 0xx / 59 15 0xx und Flansch 65 59 5xx.
 The order should contain gear box 59 05 0xx / 59 15 0xx and flange 65 59 5xx.

Achsabstand / Centre distance $a_0 = 100 \text{ mm}$




Bild 1 Abtriebswelle mit Passfederverbindung
Fig. 1 Output shaft with key connection






Bild 2 Abtriebswelle für Klemmverbindung 80 86 062
Fig. 2 Output shaft for clamp connection 80 86 062



Best.-Nr. / Order code Bild 1 / Fig. 1	Bild 2 / Fig. 2	Übersetzung i Ratio i		J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²
59 06 005	59 16 005	4,75	37	22,9320
59 06 007	59 16 007	6,75	37	12,8835
59 06 009	59 16 009	9,25	37	8,0975
59 06 015	59 16 015	14,50	37	7,2190
59 06 020	59 16 020	19,50	37	5,4030
59 06 029	59 16 029	29,00	37	4,7207
59 06 039	59 16 039	39,00	37	8,4300
59 06 052	59 16 052	52,00	37	9,7400


Mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 06 1xx / 59 16 1xx

In ATEX-Ausführung mit lebensmitteltauglichem Öl
Bestell-Nr. 59 06 2xx / 59 16 2xx

With suitable oil for food
Order code 59 06 1xx / 59 16 1xx

In Atex-Version with suitable oil for food
Order code 59 06 2xx / 59 16 2xx

Motorflansch / Motor flange



Achsabstand / Centre distance $a_o = 100 \text{ mm}$



Bestell-Nr. Order code	DG7	k ₁	r	x	y	f ₁	e	G	
65 59 501	110,0	92,0	240,0	8,0	55,0	140	165	M10	2,00
65 59 502	130,0	92,0	240,0	8,0	55,0	140	165	M10	1,90
65 59 503	180,0	122,0	270,0	8,0	85,0	192	215	M12	3,40
65 59 504	180,0	127,0	275,0	8,0	90,0	192	215	M12	3,80
65 59 505	180,0	112,0	260,0	10,0	75,0	192	215	M12	2,70
65 59 506	130,0	112,0	260,0	10,0	75,0	192	215	M12	3,00
65 59 507	130,0	112,0	260,0	10,0	75,0	140	165	M10	2,50
65 59 508	110,0	90,0	238,0	8,0	53,0	140	145	M8	2,00
65 59 509	110,0	108,5	256,5	8,0	71,5	140	145	M8	2,50
65 59 510	114,3	129,5	277,5	8,0	92,5	180	200	M12	5,00
65 59 511	114,3	163,5	311,5	8,0	126,5	180	200	M12	4,20
65 59 512	114,3	105,5	253,5	8,0	68,5	180	200	M12	3,50
65 59 513	110,0	113,5	261,5	8,0	76,5	140	145	M8	2,70

Bestellung besteht aus Grundgetriebe 59 06 0xx / 59 16 0xx und Flansch 65 59 5xx.
 The order should contain gear box 59 06 0xx / 59 16 0xx and flange 65 59 5xx.

Spezialkupplungen für Motor/Getriebe, drehstarre Ausführung, nitriert, vormontiert für Motorwellen ohne Passfeder
Special couplings for motor/gear units, rigid model, nitrided, preassembled for motor shafts without key

Bohrung auf Getriebeseite
 spielarmes Zahnradprofil
 analog DIN 5480 zum Auf-
 schieben

Bore on gear unit side
 low-clearance tooth-hub
 profile corresponding to
 DIN 5480 for push-fitting



Bestell-Nr. / Order code


Kupplung Coupling	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	R ₁	G	L ₂	J _{red} 10 ⁻⁴ kg m ²	kg
65 51 008	8	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,236	0,2
65 51 009	9	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,246	0,2
65 51 010	10	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,244	0,2
65 51 011	11	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,243	0,2
65 51 014	14	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,234	0,2
65 51 016	16	15x1,25x10	36	23	14,0	46,0	5	M5	31,2	0,225	0,2
65 53 019	19	15x1,25x10	48	33	16,5	46,0	5	M6	31,2	0,704	0,3
65 53 020	20	15x1,25x10	48	33	16,5	46,0	5	M6	31,2	0,704	0,3
65 53 022	22	15x1,25x10	48	33	16,5	46,0	5	M6	31,2	0,704	0,3
65 53 024	24	15x1,25x10	48	33	16,5	46,0	5	M6	31,2	0,647	0,2
65 53 025	25	15x1,25x10	64	51	18,0	55,5	5	M8	41,5	5,946	1,1
65 53 028	28	15x1,25x10	64	51	18,0	55,5	5	M8	41,5	5,871	1,1
65 53 032	32	15x1,25x10	64	51	18,0	55,5	5	M8	41,5	4,158	0,8
65 53 035	35	15x1,25x10	78	51	18,0	55,5	5	M8	41,5	5,605	1,0
65 53 038	38	15x1,25x10	78	51	18,0	55,5	5	M8	41,5	5,432	0,9
65 54 009	9	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,306	0,5
65 54 010	10	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,300	0,5
65 54 011	11	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,381	0,5
65 54 014	14	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	1,161	0,5
65 54 015	15	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,328	0,5
65 54 016	16	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	1,161	0,5
65 54 019	19	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	1,112	0,4
65 54 020	20	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,268	0,5
65 54 022	22	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	2,179	0,4
65 54 024	24	25x1,25x18	49	35	17,0	68,0	5	M6	43,5	1,007	0,4
65 54 025	25	25x1,25x18	64	51	18,0	68,0	5	M8	43,5	8,165	1,2
65 54 028	28	25x1,25x18	64	51	18,0	68,0	5	M8	43,5	8,061	1,2
65 54 032	32	25x1,25x18	64	51	18,0	68,0	5	M8	43,5	7,751	1,2
65 54 035	35	25x1,25x18	78	51	18,0	68,0	5	M8	43,5	7,690	1,1
65 54 038	38	25x1,25x18	78	51	18,0	68,0	5	M8	43,5	7,348	1,1
65 54 042	42	25x1,25x18	78	51	18,0	65,5	5	M8	43,5	6,595	1,1
65 55 014	14	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	8,056	1,2
65 55 016	16	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	8,029	1,2
65 55 019	19	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,978	1,2
65 55 020	20	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,945	1,2
65 55 022	22	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,911	1,2
65 55 024	24	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,860	1,2
65 55 025	25	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,818	1,1
65 55 028	28	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	8,105	1,3
65 55 032	32	38x1,25x29	64	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,863	1,2
65 55 035	35	38x1,25x29	78	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,610	1,1
65 55 038	38	38x1,25x29	78	51	18,0	72,5	5	M8	41,5	7,284	1,0
65 55 042	42	38x1,25x29	78	51	18,0	70,5	5	M8	41,5	6,547	1,0

Kupplungen der Seite GA-10 können ebenfalls verwendet werden.
 Couplings on page GA-10 can be used as well.

**Schrumpfscheiben-Spannsätze für
Abtriebswellen** der Getriebereihe 59 1. ...
Shrink-disc clamping sets
for output drive shafts of gear series 59 1. ...

Lieferung erfolgt
als kompletter Satz

Supplied as
complete set



$$J_{\text{red}} = \frac{J}{i^2}$$



Bestell-Nr. Order code	a ₀ mm	T _{2max} Nm	d ₁	d ₂	d ₃	D	L ₁	L ₂	L ₃	I	G	J 10 ⁻⁴ kg m ²	kg
80 81 024	32	270	24	20	36	50	23,0	19,5	7,80	14,0	6 x M5	0,780	0,2
80 83 030	50	400	30	25	44	60	25,0	21,5	9,00	16,0	7 x M5	1,756	0,3
80 84 036	63	540	36	28	52	72	27,5	23,5	10,00	18,0	5 x M6	4,029	0,4
80 85 050	80	1180	50	36	70	90	31,5	27,5	12,00	22,5	9 x M6	11,322	0,8
80 86 062	100	2300	62	48	86	110	34,5	30,5	14,00	23,0	12 x M6	27,137	1,3

Tabellenwerte basieren auf der Verschleiß- bzw. Flankengrenzleistung bei 12 000 h Vollast und dem Einsatz im Servo-Betrieb. Vergleiche hierzu unsere Betriebs- und Wartungsanleitung im Internet unter www.atlantagmbh.de. Bei Vollast-Dauerbetrieb muss u.U. die Temperatur-Grenzleistung berücksichtigt werden! (Gegebenenfalls bitte Rücksprache)
 T_{2max} = statisches Drehmoment gegen Zahnbruch, T_1 = Antriebsmoment in Nm, T_2 = Abtriebsmoment in Nm.

The values in the tables are based upon wear or maximum flank load at 12,000 h full load and on servo-operation. Please see here for also our manual on the internet page www.atlantagmbh.de. With continuous full-load operation it may be necessary to consider temperature limits! (Please ask us, if in doubt.)

T_{2max} = static torque to avoid tooth fracture, T_1 = input torque in Nm, T_2 = output torque in Nm.



Bestell-Nr. Order code	a_0 (mm)	i	T_{2max}	Antriebsdrehzahl / Driving speed n_1 in min^{-1}											
				250		500		750		1000		1500		2000	
				T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)
59 01 003 59 11 003	32	3,00*													
59 01 005 59 11 005		4,75	135	3,2	12	4,2	16	4,1	16	4,4	17	3,8	17	4,3	17
59 01 007 59 11 007		6,75	100	2,0	10	2,6	14	2,8	15	2,9	16	2,8	17	3,0	17
59 01 009 59 11 009		9,25	65	1,3	9	1,8	12	1,8	13	2,0	14	1,8	15	2,1	16
59 01 015 59 11 015		14,50	85	1,0	10	1,3	14	1,4	15	1,5	16	1,4	17	1,5	17
59 01 020 59 11 020		19,50	55	0,7	9	0,9	12	0,9	12	1,0	13	0,9	14	1,1	15
59 01 029 59 11 029		29,00	70	0,5	9	0,7	12	0,7	13	0,8	14	0,7	15	0,8	16
59 01 039 59 11 039		39,00	50	0,5	10	0,6	13	0,7	14	0,7	15	0,6	16	0,7	17
59 01 050 59 11 050		50,00	35	0,4	8	0,5	11	0,5	11	0,6	12	0,4	13	0,6	14
59 03 003 59 13 003	50	3,00*													
59 03 005 59 13 005		4,75	550	11,6	48	15,1	65	15,1	65	16,3	70	16,4	70	16,5	70
59 03 007 59 13 007		6,75	400	7,2	42	9,4	56	9,9	59	10,5	63	11,4	69	11,4	69
59 03 009 59 13 009		9,25	275	4,8	35	6,3	48	6,5	51	6,9	54	7,4	58	7,9	62
59 03 015 59 13 015		14,50	350	3,7	42	4,8	57	5,0	60	5,3	65	5,8	70	5,9	72
59 03 020 59 13 020		19,50	250	2,4	33	3,1	45	3,3	48	3,4	50	3,7	55	3,9	58
59 03 029 59 13 029		29,00	300	1,9	36	2,4	48	2,6	52	2,7	55	2,9	60	3,1	63
59 03 039 59 13 039		39,00	200	1,8	39	2,3	52	2,4	56	2,5	60	2,7	65	2,8	68
59 03 050 59 13 050		50,00	150	1,5	31	1,9	42	1,9	44	2,0	47	2,1	50	2,2	53
59 04 003 59 14 003	63	3,00*													
59 04 005 59 14 005		4,75	1000	37,6	163	38,9	170	41,2	180	41,3	180	39,2	170	37,4	162
59 04 007 59 14 007		6,75	750	21,5	129	27,9	170	29,4	180	29,4	180	27,9	170	26,6	162
59 04 009 59 14 009		9,25	500	10,8	85	14,2	115	15,3	125	15,9	130	16,4	135	16,4	135
59 04 015 59 14 015		14,50	600	11,1	132	13,6	165	14,7	180	14,7	180	14,7	180	14,5	177
59 04 020 59 14 020		19,50	500	5,6	87	7,2	115	7,7	125	8,0	130	8,3	135	9,0	145
59 04 029 59 14 029		29,00	650	6,9	137	8,4	175	9,1	190	9,7	205	10,5	220	10,1	212
59 04 039 59 14 039		39,00	450	4,2	106	5,2	140	5,5	150	5,8	160	6,4	175	6,6	180
59 04 052 59 14 052		52,00	300	2,4	71	3,0	95	3,3	105	3,5	115	3,8	125	4,0	133
59 05 003 59 15 003	80	3,00*													
59 05 005 59 15 005		4,75	2000	102,9	453	94,9	420	85,9	380	81,5	360	75,0	330	71,5	313
59 05 007 59 15 007		6,75	1400	65,2	402	67,6	420	61,1	380	57,8	360	53,2	330	50,7	313
59 05 009 59 15 009		9,25	1100	37,5	310	44,2	370	44,1	370	42,9	360	39,3	330	37,5	313
59 05 015 59 15 015		14,50	1300	34,9	431	35,9	450	35,8	450	33,4	420	29,4	370	27,5	345
59 05 020 59 15 020		19,50	1000	21,9	353	22,5	370	24,2	400	24,1	400	21,7	360	20,9	347
59 05 029 59 15 029		29,00	1200	22,9	498	23,3	520	24,5	550	23,6	530	21,8	490	20,8	467
59 05 039 59 15 039		39,00	850	15,0	412	15,1	430	16,0	460	17,0	490	16,7	480	15,9	457
59 05 052 59 15 052		52,00	600	6,3	216	6,6	240	7,1	260	7,5	275	8,2	300	8,5	310
59 06 005 59 16 005	100	4,75	3300	234,2	1043	197,3	880	179,6	800	169,1	750	154,3	685	147,1	650
59 06 007 59 16 007		6,75	2300	127,2	797	131,8	830	119,1	750	114,8	720	105,3	660	101,3	633
59 06 009 59 16 009		9,25	1900	94,3	794	97,6	830	88,1	750	84,8	720	77,7	660	74,8	633
59 06 015 59 16 015		14,50	2050	70,0	892	72,2	930	68,2	880	62,9	810	55,9	720	53,5	687
59 06 020 59 16 020		19,50	1800	51,8	861	53,3	900	51,3	870	47,8	810	42,5	720	40,6	687
59 06 029 59 16 029		29,00	2300	48,7	1103	49,9	1150	46,1	1070	43,7	1010	36,8	850	36,2	833
59 06 039 59 16 039		39,00	1650	35,2	1034	35,8	1080	34,0	1030	33,0	1000	29,7	900	28,5	860
59 06 052 59 16 052		52,00	1100	20,7	759	20,0	760	21,5	820	22,3	850	20,6	785	19,7	750

* auf Anfrage / on request.




Antriebsdrehzahl / Driving speed n_1 in min^{-1}															
2500		3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000	
T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)	T_1 (Nm)	T_2 (Nm)
4,3	17	4,3	17	4,4	18	4,5	18	4,5	18	4,5	18	4,3	17	4,1	16
3,0	17	3,0	17	3,1	18	3,1	18	3,1	18	3,1	18	3,3	19	3,4	19
2,2	16	2,3	17	2,3	18	2,4	18	2,3	18	2,4	18	2,5	19	2,6	19
1,6	18	1,6	18	1,6	18	1,6	18	1,5	18	1,6	18	1,6	19	1,7	19
1,1	15	1,1	16	1,1	16	1,1	16	1,1	16	1,1	16	1,1	17	1,2	17
0,9	16	0,9	17	0,9	17	0,9	17	0,9	17	0,9	17	0,9	18	1,0	18
0,8	17	0,8	18	0,8	18	0,8	18	0,8	18	0,8	18	0,8	19	0,8	19
0,6	14	0,6	15	0,6	16	0,7	16	0,7	17	0,7	18	0,8	19	0,8	19
25,0	70	16,8	70	16,3	67	15,8	65	15,5	63	15,1	61	14,3	57	13,6	53
17,2	69	11,6	69	11,3	67	11,0	65	10,7	63	10,5	61	9,9	57	9,4	54
12,6	66	8,9	70	8,9	70	8,9	70	8,7	67	8,4	65	8,0	61	7,6	58
9,1	73	6,2	75	6,2	75	6,3	75	6,3	75	6,4	75	6,1	70	5,8	67
6,1	61	4,3	65	4,3	65	4,3	65	4,3	65	4,4	65	4,2	61	4,0	58
4,9	67	3,5	70	3,5	70	3,5	70	3,4	67	3,3	65	3,2	61	3,0	57
4,4	71	3,1	75	3,1	75	3,1	75	3,1	75	3,1	75	3,0	70	2,9	66
3,4	57	2,4	60	2,4	60	2,4	60	2,4	60	2,4	60	2,5	62	2,5	64
53,4	153	34,0	145	32,9	140	31,9	135	29,6	124	27,5	115				
38,1	153	24,1	145	23,4	140	22,7	135	21,1	125	19,8	116	18,6	109		
24,6	135	16,5	135	16,0	130	15,6	126	14,6	117	13,8	110	13,0	104	12,4	98
21,4	173	14,1	170	13,7	165	13,4	160	12,5	148	11,7	138	11,1	130		
14,4	155	10,3	165	9,9	160	9,7	155	9,1	144	8,6	136	8,2	128	7,8	121
14,6	203	9,4	195	9,3	190	9,1	185	8,5	171	8,0	159	7,6	149		
10,2	185	7,0	190	7,0	190	7,1	190	6,7	177	6,3	166	6,0	156	5,7	148
6,5	142	4,6	150	4,8	155	5,0	160	4,8	155	4,6	145	4,4	137	4,2	129
102,2	297	64,6	280	58,9	254	53,2	228								
72,4	297	45,7	280	42,0	256	38,2	232	35,3	213	32,9	198				
53,5	297	33,8	280	31,2	257	28,5	234	26,6	217	24,8	202	23,3	189		
38,5	320	23,8	295	21,9	270	20,0	245	18,5	226	17,3	210				
30,3	333	19,5	320	18,0	295	16,6	269	15,4	250	14,5	233	13,6	218		
29,9	443	19,0	420	17,5	384	16,0	348	14,9	322						
22,8	433	14,5	410	13,4	377	12,4	345	11,5	319	10,8	297	10,2	278		
13,2	320	9,1	330	9,1	330	9,2	330	8,6	308	8,2	288	7,8	271		
209,5	615	132,3	580												
146,1	607	93,5	580	84,3	521	69,2	426								
107,9	607	69,0	580	62,9	526	52,2	436	53,2	442	49,6	410				
76,6	653	48,6	620	44,0	559	40,2	509								
58,2	653	37,0	620	33,7	564	31,1	516	28,8	477	26,8	442				
53,6	817	35,2	800	31,9	721										
41,0	820	26,1	780	23,9	708	19,9	587	20,4	597						
28,2	715	18,0	680	16,5	621	15,3	570	14,3	528	12,6	461				



Verzahnungswirkungsgrad für Servo-Schneckengetriebe bei treibender Schnecke und unter Volllast.

Gearing efficiency of servo worm gear units with driving worm and under full load.




Zusatzbelastungen Abtrieb

Die Angaben sind Richtwerte. Aus der Verzahnung sich ergebende Werte sind zu berücksichtigen. Der Kraftangriff wurde auf Mitte Wellenzapfen angenommen. Treten neben hohen Radialkräften gleichzeitig zusätzliche Axialkräfte auf, bitten wir Sie, bei uns rückzufragen.

Additional loads on output drive

The data given are reference values. You should consider the values arising from the choice of the tooth system. It is assumed that the point of action of the force is the centre of the shaft. In cases where additional axial forces occur, over and above high transverse forces, please ask for advice.



Achsabstand Centre distance	a (mm)	32	50	63	80	100
Maße Mitte Gehäuse/ Mitte Verzahnung Dimensions centre casing/ centre teeth						
l (mm)		70 100	90 140	110 160	125 175	140 190
Max. Zusatzbelastung Max. additional load						
radial F_{n_z}	[N]	2250 1600	3600 2300	5000 3500	8400 6000	10000 7500
axial F_{a_z}	[N]	1500 1500	1800 1800	2500 2500	4000 4000	5000 5000

Kurzbeschreibung

ATLANTA-E-Servo-Schneckengetriebe sind speziell zum Einsatz mit Dreh- und Gleichstrom-Servomotoren der neuen Generation entwickelt worden. Sie sind, ebenso wie alle anderen Artikel dieses Kataloges, in der Regel ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar.

Folgende Merkmale zeichnen unsere E-Servo-Getriebe aus:

- gleiche Abmessungen wie unsere bewährten Servo-Getriebe der 58 Reihe
- spielarme Verzahnung (Spiel < 5')
- gleiche Belastungswerte wie unsere Getriebe der 58er Reihe
- Gehäuse aus Leichtmetall für optimale Wärmeabfuhr
- robuste Lagerung der Abtriebs-Hohlwelle für hohe Zusatzkräfte

Bei den Achsabständen, den Übersetzungen und den Verzahnungen haben wir uns an DIN 3975/76 orientiert. Der Einsatz geschliffener, rechtssteigender Schnecken, eines Schneckenrades aus Spezial-Schneckenradbronze in Verbindung mit einer Tauchschmierung (synthetisches Spezialöl) gewährleistet neben einem hohen Wirkungsgrad einen ruhigen Lauf in beiden Drehrichtungen und eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse mit seinen vielen Befestigungs- und Gewindebohrungen erlaubt die Montage in jeder beliebigen Einbaulage.

Der Antrieb bzw. die Verbindung mit dem Antriebsmotor erfolgt durch eine Spezialkupplung, deren Innenverzahnung, zusammen mit der längsballig verzahnten Antriebswelle unserer Schneckengetriebe, einen spielfreien Kraftfluss gewährleistet.

Für den Abtrieb steht eine ganze Reihe von Abtriebswellen mit Gerad- und Schrägverzahnung, jeweils mit verschiedenen Zähnezahlen, zur Verfügung. Neben verzahnten Ritzelwellen kann darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Zähnezahlen aus unserem S & L-Zahnradprogramm mit passenden Spezial-Abtriebswellen kombiniert und eingesetzt werden.

Für Not-Stopp sind die maximal übertragbaren Drehmomente des Getriebes gegen Zahnbruch (siehe Seite GC-14) und der Schrumpfscheibe (siehe Seite GH-1) zu beachten. Eine Passfederverbindung am Abtrieb muss separat nachgerechnet werden.

Short description

ATLANTA E-servo worm gear units have been specially developed for use with the latest three-phase and DC servo-motors. Like all other components in this catalogue, they are usually available ex stock or, at least, within a very short time.

The following are typical features of our E-servo gear units:

- the same dimensions as our servo worm gear units serie 58
- low-clearance gearing (back lash < 5'),
- the same load values as our servo worm gear units serie 58
- casing of light metal for optimal heat dissipation
- robust bearings for the output drive hollow shaft, permitting greater additional forces.

Centre distances, gear ratios and tooth systems have been chosen in accordance with DIN 3975/76.

The use of ground, right-hand worms, a worm gear of special worm-gear bronze and dip-feed lubrication (synthetic special oil) ensures a high degree of efficiency and also smooth running in both directions and a long service life. The casing with its many fixing bores and tapped holes permits mounting in any position.

The drive, i.e. the connection with the driving motor, is achieved with a special clutch. Its internal gearing, together with the barrelled profile of the driving shaft of our worm gear unit ensures transmission of the power with no free play.

For the output drive you can choose from quite a number of output drive shafts with straight and helical tooth systems and various numbers of teeth. Apart from toothed pinion shafts there is a multitude of gearwheels with different numbers of teeth from our S & L gearwheel program which can be combined and used together with suitable special output drive shafts.

For safety-stop is the maximum transmittable torque of the gear unit (see page GC-14) and shrink disc (see page GH-1) has to be checked. The output keyway has to be calculated separately.





Montageanleitung

Schneckengetriebe

Es stehen 5 bearbeitete Anbauflächen mit ausreichend dimensionierten Befestigungs- und Gewindebohrungen für eine verspannungsfreie Montage in allen Einbaulagen zur Verfügung. Bei voller Ausnutzung der Zusatzkräfte (s. Seite GC-16) empfehlen wir die Montage an den größten Anlageflächen, d.h. an einer der beiden Deckelseiten vorzunehmen. Die günstigste Einbaulage für die Schmierung wird bei seitlicher bzw. untenliegender Schneckenwelle (Eintriebswelle) erreicht. Bei obenliegender Welle ist zu beachten, dass sich dadurch die Antriebsleistung um ca. 10 % vermindert.

Kupplung

Die Kupplung wird vormontiert geliefert. Vor Befestigung auf der Motorwelle müssen sämtliche Kontaktflächen sauber gereinigt und durch leichten Ölfilm geschützt sein. Für die Montage ist das Maß „X1“ wichtig (vergleiche Seiten GI – 5 bis GI – 9). Empfohlener Arbeitsablauf:

- Kontaktflächen sauber reinigen und durch leichten Ölfilm schützen
- Kupplung im Abstand des Maß „X1“ (vergleiche Seiten GI – 5 bis GI – 9) auf die Motorwelle aufsetzen, zur Ermittlung des Maßes ist ein Tiefenmaß hilfreich
- Spannschrauben leicht anziehen und Kupplung auf Rundlauf prüfen
- Schrauben abwechselnd gleichmäßig anziehen
- Anzugsmoment lt. Betriebs- und Wartungsanleitung einhalten und hierbei beachten, dass der Spalt in der Kupplung auf beiden Seiten gleich breit bleibt
- Eine nochmalige, abschließende Rundlaufkontrolle am dafür vorgesehenen Prüfbund ist zu empfehlen!

Einen Montageführer finden Sie auf der Seite GI-5 bis GI-9

Motor

mit montierter Kupplung in die Getriebezentrierung einschieben und mit Getriebegehäuse verschrauben.

Abtriebs-(Ritzel)Welle

Sofern die Abtriebs-(Ritzel)welle nicht bereits bei der Lieferung montiert ist, empfehlen wir folgenden Arbeitsablauf: Abtriebs-(Ritzel)welle und Getriebe-Abtriebshohlwelle säubern und anschließend ölen. Für Sonderabtriebswellen empfehlen wir die Toleranz h6 (DIN ISO 286). Das Material muss eine Mindeststreckgrenze von 385 N/mm² aufweisen. Eine Nachrechnung der Festigkeit muss aber dennoch erfolgen.

Abtriebswelle für Schrumpfscheiben-Verbindung

Schrumpfscheibe auf Getriebe-Hohlwelle aufschieben (Schrauben vorher bitte nicht anziehen!). Abtriebswelle von der gewünschten Seite bis auf Anschlag in die Hohlwelle einschieben. Herstellen der Querpressverbindung durch gleichmäßiges Anziehen der Spannschrauben. Schrauben der Reihe nach in mehreren Umläufen auf Drehmoment nach Betriebs- und Wartungsanleitung anziehen (nicht überkreuz).

Abtriebswelle für Passfeder-Verbindung

Der mit der Abtriebswelle mitgelieferte Sicherungsring, die Scheibe und Schraube dienen der axialen Befestigung der Abtriebswelle. Dazu wird der Sicherungsring in den entsprechenden Einstich der Getriebe-Hohlwelle montiert, die Abtriebswelle von der gewünschten Seite bis auf Anschlag in die Hohlwelle eingeschoben. Die Scheibe und Schraube werden von der anderen Getriebe-Seite mit der Abtriebswelle verschraubt. Der Sicherungsring muss zwischen Scheibe und Ritzelwelle eingespannt sein.

Mounting instructions

Worm gear units

Five mounting faces with sufficiently dimensioned tapped holes are provided for mounting in any position. In order to accommodate all supplementary forces (see page GC-16) we recommend mounting at the largest contact faces., i.e. at one of the two cap sides. Putting the worm shaft (input shaft) in a lateral or inferior position is ideal for lubrication. Mounting the shaft in a top position will reduce the driving capacity by about 10%.

Coupling

The coupling is supplied pre-assembled. All contact surfaces must be cleaned and protected by a thin oil film before attaching it to the motor shaft. An important dimension for mounting is the value „X1“ (compare pages GI – 5 to GI – 9).

Recommended procedure:

- Carefully clean the contact surfaces and protect them with a thin oil film.
- Place the coupling onto the motor shaft at the distance given by the measurement „X1“ (see pages GI – 5 to GI – 9); a depth gauge is helpful for determining the measurement.
- Slightly tighten the clamping screws and check the clutch for true running
- Tighten the screws alternately and uniformly.
- The correct tightening torque can be seen from the operation and maintenance instructions. The gap in the coupling must be equally wide on both sides.
- It is recommended to make another final check for true running at the appropriate reference diameter!

A mounting guide can be found on page GI-5 to GI-9

Motor

Insert the motor with coupling mounted into the gear centering piece and bolt it to the gearbox.

Output drive (pinion) shaft

Unless the output pinion shaft comes already fully assembled, we recommend to proceed as follows:

Clean pinion shaft and hollow shaft extension and then oil them. For the special output drive shaft we recommend tolerance h6 (DIN ISO286). The material must have a minimum yield point of 385 N/mm². A recalculation of the strength is necessary.

Output drive shaft for shrink-disc connection

Slide shrink disc onto the hollow shaft extension of the gear unit (please do not tighten the screws beforehand!). Insert the output shaft from the desired side into the hollow shaft fully up to the stop. Make the transverse pressure connection by evenly tightening the clamping screws. Tighten the screws one after the other (not crosswise) in several passes to the torque indicated in the operation and maintenance instructions.

Output drive shaft for key connection

The retaining ring, the disc and the screw supplied with the output drive shaft serve for locking the output shaft in axial direction. For this purpose insert the retaining ring in the applicable recess of the hollow shaft and slide the output drive shaft from the desired side into the hollow shaft up to the stop. Disc and screw are screwed to the output shaft from the other side of the gear unit. The retaining ring must be clamped between disc and pinion shaft.



Wartung

Schmierstoffwechsel

ATLANTA Servo-Schneckengetriebe sind mit synthetischem Polyglykol-Öl befüllt.

Dies ist unter folgenden Voraussetzungen eine Lebensdauererschmierung:

Die Auslegung des Getriebes erfolgte ausschließlich nach den im ATLANTA-Katalog vorgegebenen Richtlinien und das Getriebe wird ausschließlich innerhalb der zulässigen Kenn- und Grenzwerte betrieben. Der Betreiber kontrolliert das Getriebe regelmäßig (alle 4 Wochen) auf Ölverlust. Oberflächentemperatur max. 80°C. Bei Servo-Betrieb (Aussetzbetrieb) wird diese Temperatur erfahrungsgemäß nicht erreicht.

Bei einem Betrieb mit überwiegend kleinen Eintriebsdrehzahlen (Umfangsgeschwindigkeit der Schnecke $v < 0,5 \text{ m/s}$) empfehlen wir einen Schmierstoffwechsel im zweijährigen Turnus.

Wir empfehlen folgenden synthetischen Getriebschmierstoff:

Klübersynth GH 6-220

Bestell-Nr. 65 90 010 (1 Liter)

alternativ:

SHELL Tivela S 220, BP Enersyn SG-XP 220, ARAL Degol GS 220

Lebensmitteltauglich

Klübersynth UH1 6-220

Bestell-Nr. 65 90 011 (1 Liter)

Schutzart

Schutzart: IP65/67 in Anlehnung an ISO 20653 (Schutz gegen Korrosion muss gesondert betrachtet werden).

Maintenance

Lubricant change

ATLANTA servo-assisted worm-gear units are filled with synthetic polyglycol oil.

Under the following conditions this means lifetime lubrication: The layout of the gear unit is made strictly in conformance with the guidelines specified in the ATLANTA catalogue and the gear unit is operated exclusively within the permissible characteristic values and limits. The operator checks the gear unit regularly (every 4 weeks) for oil leakage. The surface temperature does not exceed max. 80° C. Experience has shown that this temperature is not reached with servo-operation (intermittent operation).

In the case of an operation with mainly low input speeds (circumferential speed of the worm $v < 0.5 \text{ m/s}$) we recommend to change the lubricant every two years.

We recommend the following synthetic gear lubricant:

Klübersynth GH 6-220

Order code: 65 90 010 (1 litre)

alternative:

SHELL Tivela S 220, BP Enersyn SG-XP 220, ARAL Degol GS 220

Food grade lubricant

Klübersynth UH1 6-220

Order code: 65 90 011 (1 litre)

Degree of protection

Degree of protection: IP65/67 according to ISO 20653 (Corrosion has to be verified separately).



Achsabstand Centre distance	Ölmenge Oil quantity
a = 32 mm	0,07 l
a = 50 mm	0,40 l
a = 63 mm	0,70 l
a = 80 mm	1,70 l
a = 100 mm	2,00 l

